

Μίξερ & Σφολιατομηχανές



C LINE 10



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 10 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 45 x 66 x 82 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 100 Kg

⚡ Ισχύς: 0,55 Kw

⚡ Τάση: 230V-50Hz-1ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 20



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 45 x 66 x 82 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 105 Kg

⚡ Ισχύς: 0,75 Kw

⚡ Τάση: 230V-50Hz-1ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



Επιδαπέδια μίξερ

C LINE 10



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 10 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 45 x 66 x 122 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 115 Kg

⚡ Ισχύς: 0,55 Kw

⚡ Τάση: 230V-50Hz-1ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 20



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 45 x 66 x 122 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 120 Kg

⚡ Ισχύς: 0,75 Kw

⚡ Τάση: 230V-50Hz-1ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 40



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- **Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)**
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 59 x 87 x 140 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 200 Kg

⚡ Ισχύς: 2,2 Kw

⚡ Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 40 E



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- **3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα**
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 59 x 87 x 140 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 200 Kg

⚡ Ισχύς: 2,2 Kw

⚡ Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 60



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- **Ρυθμιστής στροφών αναδευτικού εξαρτήματος (inverter)**
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 67 x 87 x 148 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 240 Kg

⚡ Ισχύς: 3 Kw

⚡ Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



C LINE 60 E



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- **3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα**
- Χρονοδιακόπτη

☪ Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

☒ Διαστάσεις: 67 x 87 x 148 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

kg Βάρος: 240 Kg

⚡ Ισχύς: 3 Kw

⚡ Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου




TK 40




Κάθε μίξερ διαθέτει :


- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- 3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα
- Χρονοδιακόπτη

 Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

 Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

 Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

 Βάρος: 280 Kg

 Ισχύς: 2,2 Kw

 Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου




TK 60




Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- 3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα
- Χρονοδιακόπτη

 Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

 Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

 Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

 Βάρος: 370 Kg

 Ισχύς: 3 Kw

 Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου





TK 80




Κάθε μίξερ διαθέτει :


- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου

 Χωρητικότητα κάδου : 80 lt

 Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

 Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

 Βάρος: 500 Kg

 Ισχύς: 5,5 Kw

 Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου




TK 100



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου

 Χωρητικότητα κάδου : 100 lt

 Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

 Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

 Βάρος: 550 Kg

 Ισχύς: 7,5 Kw

 Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου




TK 120



Κάθε μίξερ διαθέτει :


- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 3 ταχύτητες για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου

 Χωρητικότητα κάδου : 120 lt

 Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

 Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

 Βάρος: 600 Kg

 Ισχύς: 7,5 Kw

 Τάση: 380V-50Hz-3ph

Μηχανικός πίνακας ελέγχου



TK 40 SP 4I



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

Βάρος: 280 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 2,2 Kw

Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



TK 60 SP 4I



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Βάρος: 370 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 3 Kw

Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



TK 80 SP 4I



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 80 lt

Βάρος: 500 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 5,5 Kw

Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



TK 80 SP 4I Power



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 100 lt

Βάρος: 550 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 7,5 Kw

Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



TK 100 SP 4I



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 100 lt

Βάρος: 550 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 7,5 Kw

Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



TK 120 SP 4I



Κάθε μίξερ διαθέτει :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ανοξείδωτο τροχήλατο κάδο
- 4 ταχύτητες + inverter για το αναδευτικό εξάρτημα
- Ηλεκτρική ανύψωση κάδου
- Χρονοδιακόπτη

Χωρητικότητα κάδου : 120 lt

Βάρος: 600 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 7,5 Kw

Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου



Περιγραφή

Ανοξείδωτος κάδος 80 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 120lt

Ανοξείδωτος κάδος 80 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 100lt

Ανοξείδωτος κάδος 60 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 100lt

Ανοξείδωτος κάδος 60 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 80lt

Ανοξείδωτος κάδος 40 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 80lt

Ανοξείδωτος κάδος 40 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 60lt

Ανοξείδωτος κάδος 20 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 60lt

Ανοξείδωτος κάδος 20 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 40lt

Ανοξείδωτος κάδος 10 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 20lt

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 40

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 60

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 80

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 100

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 120

Τροχήλατο μεταφοράς κάδου για μίξερ TK 40 - 60

Σύστημα ηλεκτρικής ανύψωσης κάδου για μίξερ TEKNO 40 - 60

Σύστημα θέρμανσης κάδου για μίξερ TEKNO 40 - 60 - 80 - 100 - 120

Ξύστρα για κάδο 40-60 lt

Ξύστρα για κάδο 80-100 -120 lt



Σύστημα ανατροπής για κάδο ύψους 2200 mm για μίξερ 40 - 60 - 80 - 100 - 120

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για το σύστημα ανατροπής



Σύρμα



Άγκιστρο



Αρίδα



Σπάτουλα

Περιγραφή

Κάδος 10 lt

Σύρμα για μίξερ 10 lt

Αρίδα για μίξερ 10 lt

Σπάτουλα για μίξερ 10 lt

Άγκιστρο για μίξερ 10 lt

Κάδος 40 lt

Σύρμα για μίξερ 40 lt

Σύρμα 3 mm για μίξερ 40 lt

Αρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για μίξερ 40 lt

Σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα για μίξερ 40 lt

Αρίδα για μίξερ 40 lt

Σπάτουλα για μίξερ 40 lt

Άγκιστρο για μίξερ 40 lt

Κάδος 80 lt

Σύρμα για μίξερ 80 lt

Αρίδα για μίξερ 80 lt

Σπάτουλα για μίξερ 80 lt

Άγκιστρο για μίξερ 80 lt

Κάδος 120 lt

Σύρμα για μίξερ 120 lt

Αρίδα για μίξερ 120 lt

Σπάτουλα για μίξερ 120 lt

Άγκιστρο για μίξερ 120 lt

Περιγραφή

Κάδος 20 lt

Σύρμα για μίξερ 20 lt

Αρίδα για μίξερ 20 lt

Σπάτουλα για μίξερ 20 lt

Άγκιστρο για μίξερ 20 lt

Κάδος 60 lt

Σύρμα για μίξερ 60 lt

Σύρμα 3 mm για μίξερ 60 lt

Αρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για μίξερ 60 lt

Σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα για μίξερ 60 lt

Αρίδα για μίξερ 60 lt

Σπάτουλα για μίξερ 60 lt

Άγκιστρο για μίξερ 60 lt

Κάδος 100 lt

Σύρμα για μίξερ 100 lt

Αρίδα για μίξερ 100 lt

Σπάτουλα για μίξερ 100 lt

Άγκιστρο για μίξερ 100 lt

* Τα αναδευτικά εξαρτήματα για τα μίξερ χωρητικότητας 80 - 100 - 120 lt είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 50	90 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	80
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 50	100 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	90

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 40 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
LAM 507	50 x 75 + 75	156 x 97 x 50	90 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	89
LAM 510	50 x 100 + 100	206 x 97 x 50	110 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	93
LAM 610	60 x 100 + 100	206 x 97 x 50	110 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	99

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Ανοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	90 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	180
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	100 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	190
EASY 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	110 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	200

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 60 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
EASY 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	100 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	220
EASY 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	110 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	230
EASY 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	120 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	240
EASY 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	130 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	250

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 65 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
EASY 6510	65 x 100 + 100	266 x 112 x 116	100 x 112	1,1	380V - 50Hz - 3ph	240
EASY 6514	65 x 140 + 140	346 x 112 x 116	120 x 112	1,1	380V - 50Hz - 3ph	250
EASY 6516	65 x 160 + 160	386 x 112 x 116	130 x 112	1,1	380V - 50Hz - 3ph	260

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group
(Μόνο για μοντέλα EASY 614 - 616 - 6514 - 6516)



Μαχαιρία για το κοπτικό group
(Μόνο για μοντέλα EASY 614 - 616 - 6514 - 6516)



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή



Έξτρα επιβάρυνση για τάση 230 V/50Hz/1ph

Όταν η σφολιατομηχανή διαθέτει ρυθμιστή ταχύτητας πανιών η τάση της είναι αποκλειστικά 230V/50Hz/1ph



- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	90 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	140
LAM 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	110 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	150
LAM 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	130 x 97	0,55	380V - 50Hz - 3ph	160

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 60 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	110 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	150
LAM 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	120 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	160
LAM 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	125 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	170
LAM 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	135 x 107	0,75	380V - 50Hz - 3ph	180

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 65 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 6510	65 x 100 + 100	252 x 111 x 116	110 x 111	1,5	380V - 50Hz - 3ph	250
LAM 6514	65 x 140 + 140	332 x 111 x 116	125 x 111	1,5	380V - 50Hz - 3ph	260
LAM 6516	65 x 160 + 160	372 x 111 x 116	135 x 111	1,5	380V - 50Hz - 3ph	270

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Κοπτικό group
(Μόνο για μοντέλα LAM 614 - 616 - 6514 - 6516)



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)
(Για όλα τα μοντέλα της σειράς LAM 500 - 600)



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)
(Για όλα τα μοντέλα της σειράς LAM 6500)

Μαχαιρία για το κοπτικό group
(Μόνο για μοντέλα LAM 614 - 616 - 6514 - 6516)



Εξτρά επιβάρυνση για τάση 230 V/50Hz/1ph

Όταν η σφολιατομηχανή διαθέτει ρυθμιστή ταχύτητας πανιών η τάση της είναι αποκλειστικά 230V/50Hz/1ph



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό

Σειρά SMART INDUSTRIAL PLUS (πλάτος πανιών 65 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
SMART INDUSTRIAL PLUS 6514	65 x 140 + 160	332 x 111 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	300
SMART INDUSTRIAL PLUS 6516	65 x 160 + 180	372 x 111 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	320
SMART INDUSTRIAL PLUS 6520	65 x 200 + 220	452 x 111 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	350

Σειρά INDUSTRIAL SMART (πλάτος πανιών 70 cm)

	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
SMART INDUSTRIAL PLUS 7014	70 x 140 + 160	332 x 116 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	330
SMART INDUSTRIAL PLUS 7016	70 x 160 + 180	372 x 116 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	350
SMART INDUSTRIAL PLUS 7020	70 x 200 + 220	452 x 116 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	370

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group



Μαχαίρια για το κοπτικό group
(Τρίγωνο - τετράγωνο σχήμα κλασικό μέγεθος)



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Σειρά AUTOSMART (πλάτος πανιών 70 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 84 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
AUTOSMART 7014	70 x 140 + 160	360 x 117 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	370
AUTOSMART 7016	70 x 160 + 180	400 x 117 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	400
AUTOSMART 7020	70 x 200 + 220	480 x 117 x 130	1,5	380V - 50Hz - 3ph	450

Σειρά AUTOSMART 123 (πλάτος πανιών 70 - 80 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 123 mm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 120 cm/sec



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό




Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
AUTOSMART 123 / 7014	70 x 140 + 160	374 x 127 x 130	4,4	380V - 50Hz - 3ph	650
AUTOSMART 123 / 7016	70 x 160 + 180	416 x 127 x 130	4,4	380V - 50Hz - 3ph	680
AUTOSMART 123 / 7020	70 x 200 + 220	454 x 127 x 130	4,4	380V - 50Hz - 3ph	710
AUTOSMART 123 / 8016	80 x 160 + 180	416 x 137 x 130	4,4	380V - 50Hz - 3ph	700
AUTOSMART 123 / 8020	80 x 200 + 220	456 x 137 x 130	4,4	380V - 50Hz - 3ph	760

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group



Μαχαίρια για το κοπτικό group
(Τρίγωνο - τετράγωνο σχήμα κλασικό μέγεθος)