

Επιφάνεια εργασίας, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 όπως και το εσωτερικό του ερμαρίου. Εγγύηση εφ' όρου ζωής για καυστήρες χυτοσιδήρου με μονό ή διπλό διάδημα όπου ενεργοποιείται από μια στρόφυγγα με θερμοστοιχείο ασφαλείας και ενδεικτική λυχνία. Κατασκευή χωρίς κολλήσεις, θερμοστάτης ασφαλείας και πιλότος προστατευόμενος από χάλκινο καπάκι για προστασία και εύκολο καθαρισμό - συντήρηση. Επίσης οι λαμαρίνες είναι πλήρως αφαιρούμενες για την συντήρηση και τον καθαρισμό τους




G6F2MPW

## Χαρακτηριστικά

### G6F2MPW - Σειρά 600

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 1 x 6 Kw + 1 x 3,5 Kw


 Ισχύς: 9,5 - 8.168 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 21 Kg

 Διαστάσεις: 30 x 60 x 90 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### G7F2MP - Σειρά 700

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 2 x 7 Kw


 Ισχύς: 14 - 12.037 Kw - Kcal/h


 Βάρος: 38 Kg

 Διαστάσεις: 40 x 70 x 90 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Χαρακτηριστικά

### SG9F2MP - Σειρά 900


 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 2 x 12 Kw


 Ισχύς: 24 - 20.636 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 59 Kg

 Διαστάσεις: 40 x 90 x 90 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### G9F2M - Σειρά 900


 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 1 x 12 Kw + 1 x 7 Kw

 Ισχύς: 19 - 16.336 Kw - Kcal/h


 Βάρος: 49 Kg

 Διαστάσεις: 40 x 90 x 90 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)


## Εξτρά προσαρτήματα



Σετ ρόδες 2 με φρένο, 2 χωρίς  
Για σειρά 600, 700, 900, S900



Βρύση για  
σειρά 900, S900



1 πόρτα 30 cm για σειρά 600

1 πόρτα 40 cm για σειρά  
700, 900, S900

1 πόρτα 60 cm για σειρά 600



2 πόρτες 90 cm για σειρά 600

2 πόρτες 80 cm για σειρά  
700, 900, S900



2 πόρτες 120 cm για σειρά  
700, 900, S900