

Επιφάνεια εργασίας, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 όπως και το εσωτερικό του ερμαρίου. Εγγύηση εφ' όρου ζωής για καυστήρες χυτοσιδήρου με μονό ή διπλό διάδημα όπου ενεργοποιείται από μια στρόφυγγα με θερμοστοιχείο ασφαλείας και ενδεικτική λυχνία. Κατασκευή χωρίς κολλήσεις, θερμοστάτης ασφαλείας και πιλότος προστατευόμενος από χάλκινο καπάκι για προστασία και εύκολο καθαρισμό - συντήρηση. Επίσης οι λαμαρίνες είναι πλήρως αφαιρούμενες για την συντήρηση και τον καθαρισμό τους




LXG9F4




Χαρακτηριστικά

G6F4BPW - Σειρά 600

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 2 x 6 Kw + 2 x 3,5 Kw

 Ισχύς: 19 - 16.336 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 24 Kg


 Διαστάσεις: 60 x 60 x 29 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

G7F4BP - Σειρά 700

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 4 x 7 Kw


 Ισχύς: 28 - 24.075 Kw - Kcal/h


 Βάρος: 63 Kg

 Διαστάσεις: 80 x 70 x 29 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)


Χαρακτηριστικά

LXG9F4 - Σειρά 900

 Αριθμός - Ισχύς εστιών: 2 x 12 Kw + 1 x 7 Kw + 1 x 3,5 Kw

 Ισχύς: 34,5 - 29.664 Kw - Kcal/h

 Βάρος: 90 Kg

 Διαστάσεις: 80 x 90 x 29 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)