

## Speedy mixer 250 Watt (με 1 αναδευτικό εξάρτημα)



- Ταχύτητα ανάδευσης: 2000 - 14000 rpm
- Ισχύς: 250 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 2 kg
- Διαστάσεις: 11 x 8 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Bermixer (με 1 αναδευτικό εξάρτημα)



### Bermixer Plus: 450 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 9000 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### Bermixer Turbo: 750 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 10000 rpm
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Bermixer combi (με 2 αναδευτικά εξαρτήματα)



### Bermixer Plus combi: 450 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 9000 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### Bermixer Turbo combi: 750 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 10000 rpm
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Επιτραπέζια μίξερ

### Emix 5



- Χωρητικότητα: 5,5 Lt
- Ωριαία παραγωγή: 1,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 40 - 240 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 27 x 42 x 49 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα συγκεκριμένα μίξερ διαθέτουν ειδική υποδοχή για προσαρμογή εξαρτημάτων κρεατομηχανής, κοπτικού λαχανικών και παραγωγής ζυμαρικών. Τα εξαρτήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.

## BE 5 & BE 8



### BE 5

- Χωρητικότητα: 5 Lt
- Παραγωγή: έως 1,5 Kg/φόρτωση
- Ταχύτητα ανάδευσης: 20 - 200 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 27 x 42 x 49 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BE 8

- Χωρητικότητα: 8 Lt
- Παραγωγή: έως 2,5 Kg/φόρτωση
- Ταχύτητα ανάδευσης: 20 - 200 rpm
- Ισχύς: 600 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 19 kg
- Διαστάσεις: 29 x 42 x 53 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα συγκεκριμένα μίξερ διαθέτουν ειδική υποδοχή για προσαρμογή εξαρτημάτων κρεατομηχανής, κοπτικού λαχανικών και παραγωγής ζυμαρικών. Τα εξαρτήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.

# Μηχανή κοπής ψωμιού

## CPX



- Πάχος φέτας ψωμιού: 8 - 60 mm
- Ωριαία παραγωγή: 7.000 - 14.000 φέτες
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 31 kg
- Διαστάσεις: 47 x 42 x 86 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

# Κοπτικό πατατών

## RC 14 (με αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας)



- Ωριαία παραγωγή: έως 1.500 Kg
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 41 kg
- Διαστάσεις: 36 x 67 x 56 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

# Έξτρα προσαρτήματα για RC 14

## Περιγραφή

Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 8 x 8 mm

Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 10 x 10 mm

Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 12 x 12 mm

Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 14 x 14 mm

Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 4 mm

Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 6 mm

Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 8 mm

Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση

## TRS INOX NEW



### TRS: 500 Watt

- Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 340 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 24 kg
- Διαστάσεις: 25 x 50 x 50 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### TRS: 750 Watt

- Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg/h
- 2 Ταχύτητες: 340 & 680 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 26 kg
- Διαστάσεις: 25 x 50 x 50 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Δίσκοι κοπής διαμέτρου Ø 210 mm

### Δίσκοι κοπής σε φέτες

	C06S	0,6 mm
	C1S	1 mm
	C2S	2 mm
	C3S	3 mm
	C4S	4 mm
	C5S/C5PS	5 mm
	C6S/C6PS	6 mm
	C8S/C8PS	8 mm
	C10PS	10 mm
	C12PS	12 mm
	C13PS	13 mm

### Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό)

	C2WS	2 mm
	C3WS	3 mm
	C6WS	6 mm
	C8WP	8 mm
	C10WP	10 mm

### Δίσκοι τριβής

	J2X	2 mm
	J3X	3 mm
	J4X	4 mm
	J7X	7 mm
	J9X	9 mm
	KX	για ψωμί
	PX	για παρμεζάνα

### Δίσκοι κοπής σε ράβδο

	AS2X	2 x 2 mm
	AS3X	3 x 3 mm
	AS4X	4 x 4 mm
	AS6X	6 x 6 mm
	AS8X	8 x 8 mm
	AS10X	10 x 10 mm

### Δίσκοι κοπής σε ράβδο (μπασουνακι)

	FT06	6 x 6 mm
	FT08	8 x 8 mm
	FT10	10 x 10 mm

### Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους

	MT05T	5 x 5 mm
	MT08T	8 x 8 mm
	MT10T	10 x 10 mm
	MT12T	12 x 12 mm
	MT20T	20 x 20 mm

**Οι δίσκοι κοπής της σειράς FT & MT δουλεύουν σε συνδυασμό με τους δίσκους CPS**

## TR 260 (με χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης)



- Ωριαία παραγωγή: έως 2.500 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 330 στροφές ανά λεπτό/ 230V-50Hz-1ph  
ή  
2 Ταχύτητες: 330 & 660 στροφές ανά λεπτό/ 380V-50Hz-3ph
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Βάρος: 56 kg
- Διαστάσεις: 75 x 38 x 46 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η ανοξείδωτη βάση

## Έξτρα προσαρτήματα



Χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους\*




Αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας



Χοάνη τροφοδοσίας για ολόκληρο λάχανο (Ø 25 cm)



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους



Τροχήλατη βάση με θήκες για τους δίσκους κοπής

\*Χρησιμοποιείται μόνο όταν το κοπτικό διαθέτει την χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης

## Δίσκοι κοπής διαμέτρου Ø 300 mm

### Δίσκοι κοπής σε φέτες

	C15	1 mm
	C25	2 mm
	C35	3 mm
	C55	5 mm
	C65	6 mm
	C85	8 mm
	C105	10 mm
	C165	16 mm

Δίσκοι κοπής σε φέτες κατάλληλοι για ειδική χοάνη για λάχανο

	D1	1 mm
	D2	2 mm
	D3	3 mm

### Δίσκοι τριβής

	J2X	2 mm
	J3X	3 mm
	J4X	4 mm
	J7X	7 mm
	KX	για ψωμί
	PX	για παρμεζάνα

Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό)

	C2WS	2 mm
	C3WS	3 mm
	C6WS	6 mm

Δίσκος τριβής κατάλληλος για ειδική χοάνη για λάχανο

	DJ 7	7 mm
--	------	------

### Δίσκοι κοπής σε ράβδο

	AS2X	2 x 2 mm
	AS3X	3 x 3 mm
	AS4X	4 x 4 mm
	AS6X	6 x 6 mm
	AS8X	8 x 8 mm
	AS10X	10 x 10 mm

Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους

	MT10T	10 x 10 mm
	MT12T	12 x 12 mm
	MT16T	16 x 16 mm
	MT20T	20 x 20 mm
	MT25T	25 x 25 mm
	MT32T	32 x 32 mm

Οι δίσκοι κοπής της σειράς MT δουλεύουν σε συνδυασμό με τους δίσκους κοπής CS

## TR 300 (με αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας)



- Ωριαία παραγωγή: έως 4.000 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 260 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 103 kg
- Διαστάσεις: 56 x 102 x 149 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Έξτρα προσαρτήματα



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους



Καρότσι μεταφοράς προϊόντων με υποδοχή για GN 2/1\*

\*Δεν περιλαμβάνεται η λεκάνη GASTRONORM

## Δίσκοι κοπής διαμέτρου $\varnothing$ 300 mm

### Δίσκοι κοπής σε φέτες

	C1S	1 mm
	C2S	2 mm
	C3S	3 mm
	C5S	5 mm
	C6S	6 mm
	C8S	8 mm
	C10PS	10 mm
	C16PS	16 mm

### Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό)

	C2WS	2 mm
	C3WS	3 mm
	C6WS	6 mm

### Δίσκοι τριβής

	J2X	2 mm
	J3X	3 mm
	J4X	4 mm
	J7X	7 mm
	KX	για ψωμί
	PX	για παρμεζάνα

### Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους

	MT10T	10 x 10 mm
	MT12T	12 x 12 mm
	MT16T	16 x 16 mm
	MT20T	20 x 20 mm
	MT32T	32 x 32 mm

### Δίσκοι κοπής σε ράβδο (μπαστουνάκι)

	FT06	6 x 6 mm
	FT08	8 x 8 mm
	FT10	10 x 10 mm

### Δίσκοι κοπής σε ράβδο

	AS2X	2 x 2 mm
	AS3X	3 x 3 mm
	AS4X	4 x 4 mm

## T5S



- Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 350 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 120 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 21 kg
- Διαστάσεις: 31 x 49 x 45 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## T5E



- Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 120 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 21 kg
- Διαστάσεις: 42 x 39 x 59 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Διάφανο καπάκι με ντουζιέρα νερού



Αφαιρούμενος κάδος



## T5M (Μηχανή κατάλληλη για πλύσιμο οστρακοειδών)



- Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 208 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 120 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 21 kg
- Διαστάσεις: 42 x 39 x 59 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### Βασικός εξοπλισμός

Δίσκος καθαρισμού οστρακοειδών



Αφαιρούμενο φίλτρο



## T8E



- Χωρητικότητα κάδου : 8 kg
- Ωριαία παραγωγή: 130 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 26 kg
- Διαστάσεις: 42 x 40 x 68 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Διάφανο καπάκι με ντουζιέρα νερού



Αφαιρούμενος κάδος



## T8M (Μηχανή κατάλληλη για πλύσιμο οστρακοειδών)




- Χωρητικότητα κάδου : 8 kg
- Ωριαία παραγωγή: 130 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 208 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 26 kg
- Διαστάσεις: 42 x 40 x 68 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### Βασικός εξοπλισμός

Δίσκος καθαρισμού οστρακοειδών



Αφαιρούμενο φίλτρο



## T10E



- Χωρητικότητα κάδου : 10 kg
- Ωριαία παραγωγή: 160 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 51 kg
- Διαστάσεις: 44 x 69 x 68 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## T15E



- Χωρητικότητα κάδου : 15 kg
- Ωριαία παραγωγή: 240 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 52 kg
- Διαστάσεις: 44 x 69 x 75 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## T25E



- Χωρητικότητα κάδου : 25 kg
- Ωριαία παραγωγή: 400 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 90 kg
- Διαστάσεις: 59 x 79 x 122 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα ανωτέρω μοντέλα διατίθενται με τάση 230V/50Hz/1ph με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

## Έξτρα προσαρτήματα



### Περιγραφή

Βάση ανοξείδωτη με φίλτρο για μοντέλα T55, T10E, T15E



Δίσκος οστρακοειδών για μοντέλα T10E, T15E



Δίσκος απο σμυρίδι για κρεμμύδια και σκόρδα για μοντέλα T10E, T15E



Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T5E

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T8E

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T10E

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T15E

## K25



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V / 50Hz / 1ph
- Βάρος: 14 kg
- Διαστάσεις: 22 x 30 x 37 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## K35



### K35 - 1 ταχύτητα

- Χωρητικότητα : 3,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1,8 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 25 x 41 x 30 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K35 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 3,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1,8 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 25 x 41 x 30 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## K45



### K45 - 1 ταχύτητα

- Χωρητικότητα : 4,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 25 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K45 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 4,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 900 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 25 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## K55



### K55 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 5,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2,5 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 23 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K55 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 5,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 1,3 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 20 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Όλα τα ανωτέρω μοντέλα περιλαμβάνουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής



## K70



### K70 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 7 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 3,5 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1,2 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 27 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 51 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K70 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 7 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 3,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 27 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 51 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## K120



### K120 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 11,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 6 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K120 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 11,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 6 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## K180



### K180 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 17,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 8 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 3 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 60 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### K180 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 17,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 8 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 3,6 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 60 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Όλα τα ανωτέρω μοντέλα περιλαμβάνουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής

## Έξτρα προσαρτήματα



### Περιγραφή

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 35

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 45

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 55

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 70

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 120

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 180

## TRK 45



- ❏ Χωρητικότητα κάδου (κουτερ) : 4,5 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 500 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



## TRK 55





- ❏ Χωρητικότητα κάδου (κουτερ) : 5,5 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1,3 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 47 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



## TRK 70



- ❏ Χωρητικότητα κάδου(κουτερ) : 7 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 51 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Τα ανωτέρω μηχανήματα διαθέτουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής και ρυθμιστή στροφών

## Έξτρα προσαρτήματα



### Περιγραφή

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 45

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 55

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 70



Δίσκους κοπής για τα ανωτέρω μοντέλα θα βρείτε στην σελίδα 109

