


# Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης (με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα)

## Σειρά Catering



- Ειδικός συρμάτινος φοριαμός κατάλληλος για ταψιά GN 1/1 και λαμαρίνες 40 x 60 cm
- Διάκενο λαμαρινών 6,5 cm (εκτός μοντέλων BF 030 AG - CF 031 AG όπου το διάκενο είναι 3,5 cm)

## Σειρά Baking



- Ειδικός φοριαμός κατάλληλος για λαμαρίνες 40 x 60 cm με δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 ή ανά 5 cm

*Η χωρητικότητα των λαμαρινών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάμων ταχείας κατάψυξης είναι υπολογισμένη με διάκενο λαμαρινών 6,5 cm*




## Εξτρά προσαρτήματα



Βάση στήριξης ακίδας για ρευστά προϊόντα



Καταγραφικό θερμοκρασιών



Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου

## Χαρακτηριστικά

### BF 121 DG / AG (Catering line)

### PF 121 DG / AG (Baking line)

Χωρητικότητα: 12 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 12 λαμαρίνες 40 x 60 cm

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 25 Kg  
(+90°C / -18°C): 16 Kg
- Ισχύς: 2000 W
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 36 Kg  
(+90°C / -18°C): 24 Kg
- Ισχύς: 3500 W
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

**Μαζί με τον θάλαμο συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.**