

- Ανοξειδωτος θερμαινόμενος κάδος διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαίν μαρι) με θερμικό λάδι
- Σύστημα ανάδευσης κάδου
- Αερόψυκτο ψυκτικό μηχανήμα
- Δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικών θερμοκρασιών μεταξύ κάδου και κρουνού εξαγωγής
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός
- Θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης (εκτός μοντέλο T5)

T5



- 📏 Χωρητικότητα κάδου: 5 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 15 Kg/h
- 📖 Βάρος: 37 Kg
- ⚡ Ισχύς: 0,4 Kw
- 🔌 Τάση: 230V-50Hz-1N ph
- 📏 Διαστάσεις: 48 x 45 x 39 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



T8



- 📏 Χωρητικότητα κάδου: 9 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 30 Kg/h
- 📖 Βάρος: 90 Kg
- ⚡ Ισχύς: 0,7 Kw
- 🔌 Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- 📏 Διαστάσεις: 36(70)* x 45 x 104 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)




* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

T10



- 📏 Χωρητικότητα κάδου: 13 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 50 Kg/h
- 📖 Βάρος: 140 Kg
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- 🔌 Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- 📏 Διαστάσεις: 44(74)* x 72 x 131 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

- Ανοξειδωτος θερμοινομενος κάδος διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαιν μαρι) με θερμοκό λάδι
- Σύστημα ανάδευσης κάδου
- Αερόψυκτο ψυκτικό μηχάνημα
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός
- Θερμαινόμενο τραπέζι δόνησης
- Ανοξειδωτος ιμάντας επικάλυψης για πλήρη ή μερική επικάλυψη προϊόντων
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της ταινίας του ιμάντα 0 - 2 m/min
- Καταρράκτη επικάλυψης ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
- Φυσητήρας αέρα ρυθμιζόμενος καθ' ύψος
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του αέρα

T20



- Χωρητικότητα κάδου: 24 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- Βάρος: 170 Kg
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- Διαστάσεις: 56(74)* x 76 x 133 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

T35



- Χωρητικότητα κάδου: 50 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 140 Kg/h
- Βάρος: 190 Kg
- Ισχύς: 3,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- Διαστάσεις: 71(88)* x 88 x 135 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



* Διαστάσεις με το τραπέζι δόνησης

Έξτρα προσαρτήματα




Κάλυπτρο από πλέξιγκλας
(Για μοντέλο T20, T35)




Θερμαινόμενη λάμπα
(Για μοντέλο T20, T35)



Ιμάντας εξόδου 2 μέτρα - 180/250/320 mm
(Για μοντέλο T20, T35)



Εξάρτημα διακόσμησης
(ζιγκ - ζαγκ γραμμές)
(Για μοντέλο T20, T35)



Δοσομετρική πλάκα για φόρμες σοκολάτας
(Για μοντέλο T10, T20, T35)

TUNNEL για ιμάντα επικάλυψης 180/250 mm



	Μέγιστο ύψος προϊόντος ☺ cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt
TUNNEL 4 μέτρα	13	600 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 6 μέτρα	13	800 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 8 μέτρα	13	1000 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 10 μέτρα	13	1200 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 12 μέτρα	13	1400 x 56 x 150	2,2	380

TUNNEL για ιμάντα επικάλυψης 320 mm

	Μέγιστο ύψος προϊόντος ☺ cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt
TUNNEL 4 μέτρα	13	600 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 6 μέτρα	13	800 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 8 μέτρα	13	1000 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 10 μέτρα	13	1200 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL 12 μέτρα	13	1400 x 56 x 150	2,2	380

TUNNEL PRO για ιμάντα επικάλυψης 180/250/ mm

	Μέγιστο ύψος προϊόντος ☺ cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt
TUNNEL PRO 4 μέτρα	29	600 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 6 μέτρα	29	800 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 8 μέτρα	29	1000 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 10 μέτρα	29	1200 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 12 μέτρα	29	1400 x 56 x 150	2,2	380

TUNNEL PRO για ιμάντα επικάλυψης 320 mm

	Μέγιστο ύψος προϊόντος ☺ cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt
TUNNEL PRO 4 μέτρα	29	600 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 6 μέτρα	29	800 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 8 μέτρα	29	1000 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 10 μέτρα	29	1200 x 56 x 150	2,2	380
TUNNEL PRO 12 μέτρα	29	1400 x 56 x 150	2,2	380

T5 CUBE



- 🗲 Χωρητικότητα κάδου: 5 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 15 Kg/h
- 📊 Βάρος: 37 Kg
- ⚡ Ισχύς: 0,4 Kw
- 🏠 Τάση: 230V-50Hz-1N ph
- 📏 Διαστάσεις: 29 x 41 x 35 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

T10 ICE



- 🗲 Χωρητικότητα κάδου: 13 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 30 Kg/h
- 📊 Βάρος: 90 Kg
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- 🏠 Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- 📏 Διαστάσεις: 44 x 72 x 98 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

T20 ICE



- 🗲 Χωρητικότητα κάδου: 24 Kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 50 Kg/h
- 📊 Βάρος: 140 Kg
- ⚡ Ισχύς: 2 Kw
- 🏠 Τάση: 380V-50Hz-3N ph
- 📏 Διαστάσεις: 44 x 72 x 98 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν διαθέτουν ψυκτικό μηχανήμα

Φυγοκεντρικός αναδευτήρας με δόνηση



- Το καλούπι κουμπώνει με την βοήθεια διπλών μαγνητών.
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας.
- Ποδόπληκτρος μηχανισμός
- Έλεγχος ταχύτητας μέσω inverter.
- Μοτέρ για την δόνηση των καλουπιών.
- Μέγιστη ποσότητα σοκολάτας ανα καλούπι: 3 Kg
- Ισχύς: 0,4 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1N ph
- Διαστάσεις : 50 x 70 x 125 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)