

## Σειρά TAURO

- Διαθέτουν 1 μοτέρ για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος
- Η κίνηση του κάδου δίνεται από το μοτέρ του αναδευτικού εξαρτήματος με την βοήθεια ιμάντα
- Μηχανικός πίνακας ελέγχου
- Περιστροφή κάδου (δεξιόστροφα)
- Κάδος και αναδευτικό εξάρτημα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα



TAURO 12



TAURO 25  
με βάση



TAURO 40 - 2V

	Χωρητικότητα κάδου	Ταχύτητες	Στροφές/ Λεπτό	Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι	Ελάχιστη φόρτωση σε νερό	Διαστάσεις κάδου	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
	Kg/Lt		rpm	Kg	Lt	cm	Kw	Volt	cm	Kg	€
TAURO 12	12 / 16	1	130	7,5	4,1	32 x 21	0,55	380	35 x 54 x 59	45	1.290,00
TAURO 18	18 / 21	1	130	11	6	36 x 21	0,55	380	44 x 70 x 71	46	1.380,00
TAURO 22	22 / 29	1	130	12,5	7,5	40 x 23	0,75	380	44 x 70 x 71	67	1.640,00
TAURO 22 - 2V	22 / 29	2	80/160	12,5	7,5	40 x 23	0,8/1,1	380	44 x 75 x 71	67	1.740,00
TAURO 25	25 / 32	1	130	16	9	40 x 26	0,75	380	44 x 75 x 71	72	1.690,00
TAURO 25 - 2V	25 / 32	2	80/160	16	9	40 x 26	0,8/1,1	380	44 x 75 x 71	46	1.850,00
TAURO 30	30 / 41	1	130	18,5	10	45 x 26	0,75	380	49 x 75 x 71	75	1.850,00
TAURO 30 - 2V	30 / 41	2	80/160	18,5	10	45 x 26	0,8/1,1	380	49 x 75 x 71	75	1.970,00
TAURO 35	35 / 48	1	130	22	12	45 x 30	1,1	380	49 x 75 x 76	92	2.020,00
TAURO 35 - 2V	35 / 48	2	90/180	22	12	45 x 30	0,8/1,1	380	49 x 75 x 76	92	2.160,00
TAURO 40	40 / 60	1	130	25	15	50 x 30	1,1	380	53 x 78 x 76	96	2.110,00
TAURO 40 - 2V	40 / 60	2	90/180	25	15	50 x 30	1,2/1,55	380	53 x 78 x 76	96	2.250,00

## Σειρά SILVER

- Διαθέτουν 2 μοτέρ:  
-1 για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος  
-1 για την περιστροφή του κάδου
- Ηλεκτρομηχανικό πίνακα ελέγχου
- 2 ταχύτητες στο αναδευτικό εξάρτημα
- Περιστροφή κάδου (δεξιόστροφα, αριστερόστροφα)
- Κάδος και αναδευτικό εξάρτημα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα



	Χωρητικότητα κάδου Kg/Lt	Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι Kg	Ελάχιστη φόρτωση σε νερό Lt	Διάμετρος κάδου cm	Ισχύς			Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
					Μοτέρ ανάδευσης Kw	Μοτέρ κάδου Kw					
SILVER 50	50 / 67	30	17	54	1,9 / 2,6	0,55	380	53 x 92 x 114	215	4.740,00	
SILVER 60	60 / 81	37	18	67	1,9 / 2,6	0,55	380	59 x 92 x 114	220	5.700,00	
SILVER 60 PLUS	60 / 100	40	20	67	2 / 3,7	0,55	380	70 x 112 x 125	320	8.200,00	
SILVER 80	80 / 130	50	30	67	2 / 3,7	0,55	380	70 x 112 x 125	330	8.400,00	
SILVER 120	120 / 170	75	45	75	2,6 / 4,8	0,55	380	78 x 137 x 145	490	9.300,00	
SILVER 160	160 / 230	100	60	85	3,7 / 7,75	0,75	380	91 x 150 x 160	690	11.700,00	
SILVER 200	200 / 290	125	75	91	5,9 / 10,3	0,75	380	91 x 157 x 160	750	12.200,00	
SILVER 280	280 / 420	175	105	110	6,5 / 11	1,1	380	105 x 167 x 160	830	14.950,00	

## Ανατρεπομένα ταχυζυμωτήρια

### Σειρά SILVER AU

- Διαθέτουν 3 μοτέρ:  
-1 για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος  
-1 για την περιστροφή του κάδου  
-1 για την ανατροπή του κάδου
- Ηλεκτρομηχανικό πίνακα ελέγχου
- 2 ταχύτητες στο αναδευτικό εξάρτημα
- Περιστροφή κάδου (δεξιόστροφα, αριστερόστροφα)
- Κάδος και αναδευτικό εξάρτημα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης ζύμης 1,96 cm



	Χωρητικότητα κάδου Kg/Lt	Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι Kg	Ελάχιστη φόρτωση σε νερό Lt	Διάμετρος κάδου cm	Ισχύς			Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
					Μοτέρ ανάδευσης Kw	Μοτέρ κάδου Kw	Μοτέρ ανατροπής Kw				
SAU-T120	120 / 170	75	45	75	2,6 / 4,8	0,55	2,2	380	140 x 230 x 215	1600	21.200,00
SAU-T160	160 / 230	100	60	85	3,7 / 7,75	0,75	2,2	380	144 x 230 x 215	1900	23.900,00
SAU-T200	200 / 290	125	75	91	5,9 / 10,3	0,75	2,2	380	147 x 230 x 215	1950	25.300,00
SAU-T280	280 / 420	175	105	110	6,5 / 11	0,75	2,2	380	152 x 230 x 215	2000	28.400,00

## Σειρά SILVER VE

- Διαθέτουν 2 μοτέρ:  
-1 για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος  
-1 για την περιστροφή του κάδου
- Ηλεκτρομηχανικό πίνακα ελέγχου
- 2 ταχύτητες στο αναδευτικό εξάρτημα
- Περιστροφή κάδου (δεξιόστροφα, αριστερόστροφα)
- Κάδος και αναδευτικό εξάρτημα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα



	Χωρητικότητα κάδου Kg/Lt	Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι Kg	Ελάχιστη φόρτωση σε νερό Lt	Διάμετρος κάδου cm	Ισχύς		Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
					Μοτέρ ανάδευσης Kw	Μοτέρ κάδου Kw				
VE 80	80 / 130	50	30	68	4 / 8	0,75	380	120 x 150 x 131	640	19.300,00
VE 120	120 / 170	75	45	75	4 / 8	0,75	380	120 x 150 x 131	660	21.300,00
VE 160	160 / 230	100	60	85	6 / 12	0,75	380	133 x 190 x 149	980	27.300,00
VE 200	200 / 290	125	75	91	6 / 12	0,75	380	133 x 190 x 149	1015	28.400,00
VE 250	250 / 350	150	80	106	6 / 12	0,75	380	142 x 200 x 149	1027	32.100,00
VE 300	300 / 400	200	100	106	7 / 15	0,75	380	142 x 200 x 149	1038	32.300,00

## Έξτρα προσαρτήματα για ταχυζυμωτήρια με εξερχόμενο κάδο

### Περιγραφή

### Τιμή

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 80 Kg για VE 80	4.720,00 €
Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 120 Kg για VE 120	4.920,00 €
Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 160 Kg για VE 160	5.750,00 €
Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 200 Kg για VE 200	6.100,00 €
Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 250 Kg για VE 250	6.600,00 €
Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 300 Kg για VE 300	6.900,00 €
Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 120 cm για σειρά VE	1.780,00 €
Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 190 cm για σειρά VE	2.100,00 €
Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 270 cm για σειρά VE	2.100,00 €

## SPRIZZA



	Διάμετρος ζύμης  cm	Ισχύς  Kw	Τάση  Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)  cm	Βάρος  Kg	Τιμή  €
SPZ 40	έως 40	0,55	380	57 x 67 x 77	120	3.820,00
SPZ 50	έως 50	0,75	380	70 x 82 x 84	150	5.360,00

# Μηχανή ανοίγματος φύλλου (κάθετου τύπου)

## T40 & T50



	Αριθμός κυλίνδρων  nr	Διάμετρος κυλίνδρων  mm	Μήκος κυλίνδρων  cm	Ισχύς  Kw	Τάση  Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)  cm	Βάρος  Kg	Τιμή  €
T 40	2	60	40	0,5	380	86 x 40 x 60	72	21.200,00
T 50	2	60	50	0,35	380	76 x 40 x 60	60	3.990,00

# Πραλινομηχανή

## RF 300



	Αριθμός κυλίνδρων  nr	Διάμετρος κυλίνδρων  mm	Μήκος κυλίνδρων  cm	Ισχύς  Kw	Τάση  Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)  cm	Βάρος  Kg	Τιμή  €
RF 300	2	150	300	1,10	380	69 x 62 x 115	240	6.920,00

# Βραστήρες κρεμών αερίου

## CC 30, CC 50



- Διπλών τοιχωμάτων τύπου μπαϊν μαρί
- Ανοξείδωτο αναδευτικό εξάρτημα με ξύστρες στο κάτω μέρος και στα πλαϊνά
- Ανατρεπόμενος ανοξείδωτος κάδος
- Χρονοδιακόπτης με ηχητική ειδοποίηση

	Χωρητικότητα κάδου  Lt	Θερμική ισχύς  Kcal	Τάση  Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)  cm	Βάρος  Kg	Τιμή  €
CC 30	30	10.000	380	75 x 55 x 129	70	4.680,00
CC 50	50	12.000	380	75 x 60 x 129	85	4.810,00