

Γεμιστικά - Δοσομετρικά - Ογκομετρικά Σειρά BELGUN



Η Beldos προσφέρει μια ποικιλία ευέλικτων ογκομετρικών συσκευών κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι με προαιρετικά εξαρτήματα για διακόσμηση, έγχυση και για επίστρωση. Θα αντικαταστήσουν τον κορνέ ζαχαροπλαστικής, τον δοσομετρητή και θα γίνει ο πιο αξιόπιστος και εύκολος στη χρήση εξοπλισμός για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος.



Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELGUN



Κωνική χοάνη
60 λίτρων



Κύλινδρος - έμβολο για
διαφορετικές δοσολογίες



Περιστροφικός
κύλινδρος



Πιστόλι - στόμιο
για γέμισμα

Χαρακτηριστικά

BELGUN 275

- Ταχύτητα αποθέσεων: 120 αποθέσεις/min
- Εύρος αποθέσεων: 5-275 cm³
- Ισχύς: 102 / 7 PSI/Atm
- Βάρος: 650 kg
- Διαστάσεις: 67 x 81 x 126 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

BELGUN 670

- Ταχύτητα αποθέσεων: 120 αποθέσεις/min
- Εύρος αποθέσεων: 5-670 cm³
- Ισχύς: 102 / 7 PSI/Atm
- Βάρος: 680 kg
- Διαστάσεις: 75 x 98 x 130 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Εξτρά προσαρτήματα



Περιστροφικός
κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
275	0°C - 60°C
275	-8°C - 0°C
275	60°C και άνω



Περιστροφικός
κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
670	0°C - 60°C
670	-8°C - 0°C
670	60°C και άνω



Ποδόπληκτρος
μηχανισμός



Κωνική χοάνη
60 λίτρων



Χοάνη κάθετου
τύπου 60 λίτρων



Πλάκα από
ανοξείδωτο ατσάλι
για έξτρα πίεση

Πινακάκια διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο

Μέγεθος κύλινδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	275	5	40
40	275	10	86
52	275	30	151
70	275	100	275

Μέγεθος κύλινδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	670	5	60
40	670	10	140
52	670	30	240
70	670	100	430
85	670	200	670



Κύλινδρος - έμβολο για
διαφορετικές δοσολογίες