

Βραστήρες κρεμών ηλεκτρικοί διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαίν μαρί). Στο ενδιάμεσο εσωτερικό τμήμα του κάδου περιέχεται θερμικό λάδι. Διαθέτουν ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο και ανοξείδωτο αναδευτήρα με ξύστρες στο κάτω μέρος και στο πλάϊ. Διαθέτουν δύο ταχύτητες για τον αναδευτήρα, ηλεκτρονικό θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς και χρονοδιακόπτη με ηχητική ειδοποίηση. Το σασί του μηχανήματος είναι βαμμένο και όχι ανοξείδωτο. Όλα τα υπόλοιπα μέρη του μηχανήματος που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι ανοξείδωτα. Το εργαλείο κεντρικής ανάμιξης είναι εξοπλισμένο με ξύστρα στα πλαινά και τον πάτο της δεξαμενής έτσι ώστε το προϊόν να μην κολλάει στα τοιχώματα της δεξαμενής. Η δεξιόστροφη κίνηση της μπορεί να αντικατασταθεί με με αριστερόστροφη κίνηση κατόπιν εντολής, για την ετοιμασία διαφόρων είδους ζύμης. Η θερμοκρασία βρασμού ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη στον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί χρονόμετρο για τον καλύτερο συγχρονισμό της μηχανής. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να γίνει εγκατάσταση προγράμματος για τον καλύτερο έλεγχο των κύκλων εργασιών.



## Χαρακτηριστικά

-  Χωρητικότητα κάδου: 150 lt
-  Χωρητικότητα κάδου σε προϊόν: 110 lt
-  Βάρος: 430 Kg
-  Ισχύς  
Μοτέρ: 2,20 Kw  
Αντιστάσεων: 18 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 142 x 110 x 203 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Έξτρα προσαρτήματα

Ηλεκτρικός  
κάδος  
ανατροπής

Βαλβίδα  
αποστράγγισης  
DN80

Ηλεκτρονική  
συσκευή για  
τον έλεγχο της  
θερμοκρασίας

Σωλήνας μέσα στην  
δεξαμενή για  
την καταμέτρηση  
της θερμοκρασίας  
του προϊόντος