



Βραστήρες κρεμών



Βραστήρες κρεμών ηλεκτρικοί διπλών τοιχωμάτων (τύπου μπαίν μαρι). Στο ενδιάμεσο εσωτερικό τμήμα του κάδου περιέχεται θερμικό λάδι. Διαθέτουν ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο και ανοξείδωτο αναδευτήρα με ξύστρες στο κάτω μέρος και στο πλάι. Διαθέτουν δύο ταχύτητες για τον αναδευτήρα, ηλεκτρονικό θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς και χρονοδιακόπτη με ηχητική ειδοποίηση.

Το σασί του μηχανήματος είναι βαμμένο και όχι ανοξείδωτο. Όλα τα υπόλοιπα μέρη του μηχανήματος που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι ανοξείδωτα.

C 302 E - C 502 E - C 602 E



C 602 E

	Χωρητικότητα κάδου Lt	Μέγιστη φόρτωση κάδου Lt	Ισχύς		Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg
			Μοτέρ Kw	Αντιστάσεων Kw			
C 302 E	30	24	0,45	3,75	380	74 x 70 x 136	120
C 502 E	50	38	0,45	5,4	380	74 x 76 x 136	130
C 602 E	60	45	0,45	6	380	74 x 76 x 136	135

C 802 E - C 1002 E - C 1202 E - C 1502 E - C 2002 E



C 1202 E

	Χωρητικότητα κάδου Lt	Μέγιστη φόρτωση κάδου Lt	Ισχύς		Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg
			Μοτέρ Kw	Αντιστάσεων Kw			
C 802 E	80	60	1,10	12	380	132 x 95 x 185	320
C 1002 E	100	75	1,10	12	380	132 x 105 x 185	340
C 1202 E	120	90	1,10	15	380	132 x 105 x 185	360
C 1502 E	150	110	2,20	18	380	142 x 110 x 203	430
C 2002 E	200	150	2,20	18	380	142 x 110 x 203	470

C 2502 E * - C 3002 E *



C 2502 E

	Χωρητικότητα κάδου Lt	Μέγιστη φόρτωση κάδου Lt	Ισχύς		Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg
			Μοτέρ Kw	Αντιστάσεων Kw			
C 2502 E	250	190	3,6	24	380	175 x 135 x 228	730
C 3002 E	300	230	3,6	30	380	175 x 135 x 228	800

* Τα συγκεκριμένα μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρική ανατροπή του κάδου

Γεμιστικά



Mod. 83



PV 91

	Χωρητικότητα κάδου Lt	Εύρος δόσεων gr	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg
PV 91	15	5 -70	0,37	380	35 x 52 x 68	42

Έξτρα οικονομική επιβάρυνση για εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για τους βραστήρες κρεμών - γεμιστικά +15%