









MX 180 (1 κάδος για ζύμωση και εξώθηση)












-  Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση):200 Kg/h
-  Ωριαία παραγωγή (Ζύμωση και εξώθηση): 130 Kg/h
-  Διάμετρος καλουπιού: 195 mm
-  Χωρητικότητα κάδου: 50 Kg

-  Βάρος: 430 Kg
-  Ισχύς: 6 Kw
-  Τάση: 230V-50Hz-1N ph
-  Διαστάσεις: 140 x 70 x 160 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

MX 180 COMBI (2 κάδοι, 1 για ζύμωση και 1 για εξώθηση)



-  Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση):200 Kg/h
-  Ωριαία παραγωγή(Ζύμωση και εξώθηση):200 Kg/h
-  Διάμετρος καλουπιού: 195 mm
-  Χωρητικότητα κάδου ζύμωσης: 30 Kg
-  Χωρητικότητα κάδου: 50 Kg

-  Βάρος: 600 Kg
-  Ισχύς: 8,5 Kw
-  Τάση: 230V-50Hz-1N ph
-  Διαστάσεις: 140 x 85 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή

Καλούπι ζυμαρικών απλό (κλασσικό σχέδιο) διαμέτρου 195 mm

Καλούπι ζυμαρικών με τεφλόν (κλασσικό σχέδιο) διαμέτρου 195 mm

Καλούπι για φύλλο (ρυθμιζόμενο πάχος) διαμέτρου 195 mm









Καλούπι για πέννες με μαχαίρι (οριζοντίου τύπου κεφαλή)

Υδρόψυκτη κεφαλή καθέτου τύπου για πέννες (κομπλέ με το καλούπι και το μαχαίρι)

Ρυθμιστής ταχύτητας (inverter) περιστροφής του κοχλία εξώθησης



ES 60



-  Χωρητικότητα: 60 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 80 cm
-  Αριθμός τελάρων: 20
-  Αριθμός καροτσιών: —
-  Βάρος: 140 Kg
-  Ισχύς: 2 Kw
-  Τάση: 230V-50Hz-1N ph
-  Διαστάσεις: 102 x 88 x 152 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)









ES 150



-  Χωρητικότητα: 150 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 80 cm
-  Αριθμός τελάρων: 50
-  Αριθμός καροτσιών: 2
-  Βάρος: 300 Kg
-  Ισχύς: 5,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 180 x 100 x 220 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)








ES 200



-  Χωρητικότητα: 200 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 120 cm
-  Αριθμός τελάρων: 50
-  Αριθμός καροτσιών: 2
-  Βάρος: 450 Kg
-  Ισχύς: 6,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 180 x 140 x 220 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)





ES 300



-  Χωρητικότητα: 300 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 120 cm
-  Αριθμός τελάρων: 75
-  Αριθμός καροτσιών: 3
-  Βάρος: 600 Kg
-  Ισχύς: 8,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 250 x 140 x 220 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)









ES 400



-  Χωρητικότητα: 400 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 120 cm
-  Αριθμός τελάρων: 100
-  Αριθμός καροτσιών: 4
-  Βάρος: 700 Kg
-  Ισχύς: 12 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 250 x 260 x 220 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

ES 600



-  Χωρητικότητα: 600 kg
-  Διαστάσεις τελάρων: 60 x 120 cm
-  Αριθμός τελάρων: 150
-  Αριθμός καροτσιών: 6
-  Βάρος: 850 Kg
-  Ισχύς: 16 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3N ph
-  Διαστάσεις: 250 x 280 x 220 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή

Ξύλινο τελάρο, με ανοξείδωτη σίτα, διάσταση 60 x 80 cm

Ξύλινο τελάρο, με ανοξείδωτη σίτα, διάσταση 60 x 120 cm

Ανοξείδωτο καρότσι 25 θέσεων για τελάρα διαστάσεων 60 x 80 cm

Ανοξείδωτο καρότσι 25 θέσεων για τελάρα διαστάσεων 60 x 120 cm

Έξτρα επιβάρυνση για ανοξείδωτη κατασκευή για μοντέλο ES 150

Έξτρα επιβάρυνση για ανοξείδωτη κατασκευή για μοντέλο ES 200

Έξτρα επιβάρυνση για ανοξείδωτη κατασκευή για μοντέλο ES 300

Έξτρα επιβάρυνση για ανοξείδωτη κατασκευή για μοντέλο ES 400

Έξτρα επιβάρυνση για ανοξείδωτη κατασκευή για μοντέλο ES 600