

Μηχανή εξώθησης για ζύμωμα και ανάμιξη ιδανική για βιομηχανική παραγωγή.  
Η κατασκευή της είναι εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.

Είναι τοποθετημένη σε περιστρεφόμενες ρόδες, έχει έναν αφαιρούμενο σωλήνα εξώθησης από ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος στο εσωτερικό του έχει μια επικάλυψη χαλκού και είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα ψύξης.



## Χαρακτηριστικά

- 🕒 Ωριαία παραγωγή (Εξώθηση): 200 Kg/h
- 🕒 Ωριαία παραγωγή ( Ζύμωση και εξώθηση): 130 Kg/h
- ⊘ Διάμετρος καλουπιού: 195 mm
- 📦 Χωρητικότητα κάδου: 50 Kg
- 🏠 Βάρος: 430 Kg
- ⚡ Ισχύς: 6 Kw
- 🔌 Τάση: 230V-50Hz-1N ph
- 📏 Διαστάσεις: 140 x 70 x 160 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## Εξτρά προσαρτήματα

Καλούπι  
ζυμαρικών απλό  
(κλασσικό σχέδιο)  
διαμέτρου 195 mm

Καλούπι  
ζυμαρικών με τεφλόν  
(κλασσικό σχέδιο)  
διαμέτρου 195 mm

Καλούπι για φύλλο  
(ρυθμιζόμενο πάχος)  
διαμέτρου 195 mm

Καλούπι για  
πέννες με μαχαίρι  
(οριζοντίου τύπου κεφαλή)

Υδρόψυκτη  
κεφαλή καθέτου  
τύπου για πέννες  
(κομπλέ με το καλούπι  
και το μαχαίρι)

Ρυθμιστής ταχύτητας  
(inverter) περιστροφής  
του κοχλία εξώθησης