

Ταχυζυμωτήρια με εξερχόμενο τροχήλατο κάδο SILVER VE



Ταχυζυμωτήρια με εξερχόμενο τροχήλατο κάδο κατάλληλα για αρτοποιία και για βιομηχανική παραγωγή. Διαθέτουν 2 μοτέρ, ένα για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος, ένα για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος και ένα για την περιστροφή του κάδου, ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου, ο κάδος και το αναδευτικό εξάρτημα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, η περιστροφή του κάδου είναι δεξιόστροφη και αριστερόστροφη και έχει δύο ταχύτητες στο αναδευτικό εξάρτημα



Εξτρά προσαρτήματα

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 200 Kg για VE 200

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 250 Kg για VE 250

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 300 Kg για VE 300

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 120 cm για σειρά VE

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 190 cm για σειρά VE

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 270 cm για σειρά VE

Χαρακτηριστικά

VE 200

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 200 / 290 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 125 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 75 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 91 cm
- ⚡ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 6/12 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ⚡ Τάση: 380 V
- ⚖ Βάρος: 1015 Kg
- 📏 Διαστάσεις: 142 x 200 x 149 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

VE 250

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 250 / 350 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 150 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 80 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 106 cm
- ⚡ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 6/12 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ⚡ Τάση: 380 V
- ⚖ Βάρος: 1027 Kg
- 📏 Διαστάσεις: 142 x 200 x 149 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

VE 300

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 300 / 400 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 200 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 100 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 106 cm
- ⚡ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 7/15 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ⚡ Τάση: 380 V
- ⚖ Βάρος: 1038 Kg
- 📏 Διαστάσεις: 142 x 200 x 149 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)