

Ταχυζυμωτήρια με εξερχόμενο τροχήλατο κάδο SILVER VE



Ταχυζυμωτήρια με εξερχόμενο τροχήλατο κάδο κατάλληλα για αρτοποιία και για βιομηχανική παραγωγή. Διαθέτουν 2 μοτέρ, ένα για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος, ένα για την περιστροφή του αναδευτικού εξαρτήματος και ένα για την περιστροφή του κάδου, ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου, ο κάδος και το αναδευτικό εξάρτημα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, η περιστροφή του κάδου είναι δεξιόστροφη και αριστερόστροφη και έχει δύο ταχύτητες στο αναδευτικό εξάρτημα



Εξτρά προσαρτήματα

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 80 Kg για VE 80

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 120 Kg για VE 120

Έξτρα ανοξείδωτος τροχήλατος κάδος 160 Kg για VE 160

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 120 cm για σειρά VE

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 190 cm για σειρά VE

Σύστημα ανατροπής κάδου με μέγιστο ύψος 270 cm για σειρά VE

Χαρακτηριστικά

VE 80

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 80 / 130 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 50 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 30 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 68 cm
- ❺ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 4/8 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ❻ Τάση: 380 V
- ❼ Βάρος: 640 Kg
- ⓧ Διαστάσεις: 120 x 150 x 131 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

VE 120

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 120 / 170 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 75 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 45 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 75 cm
- ❺ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 4/8 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ❻ Τάση: 380 V
- ❼ Βάρος: 660 Kg
- ⓧ Διαστάσεις: 120 x 150 x 131 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

VE 160

- ❶ Χωρητικότητα κάδου: 160 / 220 Kg/Lt
- ❷ Μέγιστη φόρτωση σε αλεύρι: 100 Kg
- ❸ Ελάχιστη φόρτωση σε νερό: 60 Lt
- ❹ Διάμετρος κάδου: 85 cm
- ❺ Ισχύς
Μοτέρ ανάδευσης: 6/12 Kw
Μοτέρ κάδου: 0,75 Kw
- ❻ Τάση: 380 V
- ❼ Βάρος: 980 Kg
- ⓧ Διαστάσεις: 133 x 190 x 149 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)