

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	80
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	90

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 40 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
LAM 507	50 x 75 + 75	156 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	89
LAM 510	50 x 100 + 100	206 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	93
LAM 610	60 x 100 + 100	206 x 97 x 50	110 x 97	0,7	380V / 50Hz / 3ph	99

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	180
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	100 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	190
EASY 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	200

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 60 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
EASY 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	100 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	220
EASY 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	110 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	230
EASY 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	120 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	240
EASY 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	130 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	250
EASY 620	60 x 200 + 200	426 x 107 x 116	140 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	260

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	140
LAM 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	150
LAM 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	160

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 60 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	110 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	150
LAM 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	110 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	150
LAM 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	125 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	160
LAM 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	135 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	170

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 65 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- ⬆️ Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- 🏃 Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος ⚖️ Kg
EASY 6510	65 x 100 + 100	266 x 117 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	220
EASY 6514	65 x 140 + 140	346 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	230
EASY 6516	65 x 160 + 160	426 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	240
EASY 6520	65 x 200 + 200	466 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	250

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 65 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- ⬆️ Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- 🏃 Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος ⚖️ Kg
LAM 6510	65 x 100 + 100	251 x 110 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	250
LAM 6514	65 x 140 + 140	331 x 110 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	260
LAM 6516	65 x 160 + 160	371 x 110 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 70cm και 80cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 40 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg
LAM 7016	70 x 160 + 160	251 x 110 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	250
LAM 7020	70 x 200 + 200	331 x 110 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	260
LAM 8016	80 x 160 + 160	371 x 110 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270
LAM 8020	80 x 200 + 200	386 x 107 x 116	130 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	280

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter)



Κοπτικό group

Σειρά ECOSMART (πλάτος πανιών 65 cm)



- Προγράμματα : 35
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 85 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
SMART 6514	65 x 140 + 140	331 x 111	100 x 112	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270
SMART 6516	65 x 160 + 160	371 x 111	100 x 112	1,5	380V / 50Hz / 3ph	290

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας



Κοπτικό group



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Σειρά SMART INDUSTRIAL PLUS (πλάτος πανιών 65 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
SMART INDUSTRIAL PLUS 6514	65 x 140 + 160	331 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	370
SMART INDUSTRIAL PLUS 6516	65 x 160 + 180	371 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	400
SMART INDUSTRIAL PLUS 6520	65 x 200 + 220	451 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	450

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας



Κοπτικό group



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Σειρά INDUSTRIAL SMART (πλάτος πανιών 70 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
SMART INDUSTRIAL PLUS 7014	70 x 140 + 160	374 x 126	110 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	650
SMART INDUSTRIAL PLUS 7016	70 x 160 + 180	416 x 126	120 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	680
SMART INDUSTRIAL PLUS 7020	70 x 200 + 220	416 x 126	120 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	700

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας



Κοπτικό group



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Σειρά AUTOSMART (πλάτος πανιών 70 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg
AUTOSMART 7014	70 x 140 + 160	360 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	370
AUTOSMART 7016	70 x 160 + 180	400 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	400
AUTOSMART 7020	70 x 200 + 220	480 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	450



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group

Σειρά AUTOSMART 123 (πλάτος πανιών 70 - 80 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 12,3 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 120 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών 	Διαστάσεις (σε λειτουργία) 	Διαστάσεις (κλειστή) 	Ισχύς 	Τάση 	Βάρος
	cm	cm	cm	Kw	Volt	Kg
AUTOSMART 123 / 7014	70 x 140 + 160	374 x 126	100 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	650
AUTOSMART 123 / 7016	70 x 160 + 180	416 x 126	110 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	680
AUTOSMART 123 / 7020	70 x 200 + 220	454 x 126	120 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	710
AUTOSMART 123 / 8016	80 x 160 + 180	416 x 126	110 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	700
AUTOSMART 123 / 8020	80 x 200 + 220	456 x 126	120 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	760



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group