

SCT1 κυκλοθερμικός πετρελαίου - αερίου 4 ορόφων



Στατικός φούρνος ιδανικός για μεγάλα εργαστήρια με ανεξάρτητους θαλάμους ψησίματος. Διαθέτει πυρίμαχες πλάκες ψησίματος κατασκευασμένες από fiberglass, έχει υψηλή απόδοση θερμοκρασιών, ψηφιακή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, κουκούλα αναρόφησης του ατμού, γυάλινες πόρτες και κατασκευή του μπροστινού μέρους από ανοξείδωτο ατσάλι.



Έξτρα προσαρτήματα

Καυστήρας για μοντέλο SCT1 πετρελαίου - αερίου

Σύστημα ανεξάρτητης θερμοκρασίας ορόφων

Χαρακτηριστικά

4 τελάρων (SCT1 - 4C/4,5)

- ✓ Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου: 72 x 160 cm
- Διάσταση τελάρου: 68 x 200 cm
- ☐ Ψηστική επιφάνεια: 4,5 m²
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 45 Kg
- 🔥 Θερμική ισχύς: 32.000 Kcal
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3Nph
- 📊 Βάρος: 1350 Kg
- ✓ Διαστάσεις: 137 x 258 x 215 (+33) (μήκος x βάθος x ύψος)

4 τελάρων (SCT1 - 4C/5,6)

- ✓ Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου: 72 x 200 cm
- Διάσταση τελάρου: 68 x 240 cm
- ☐ Ψηστική επιφάνεια: 5,6 m²
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 56 Kg
- 🔥 Θερμική ισχύς: 40.000 Kcal
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3Nph
- 📊 Βάρος: 1950 Kg
- ✓ Διαστάσεις: 137 x 258 x 215 (+33) (μήκος x βάθος x ύψος)